

품 명 (모델명)	유압 전개기 (SP 5260)	제조사 (제조국)	Holmatro (네덜란드)
참고그림			
구성품	■ 유압전개기 SP 5260 1대		
규 격	<p>■ 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 스피드밸브 (Speed Valve) 내장 : 자동으로 저압에서 2배의 유량을 보내 속도 향상 ▶ 코아(CORE) 단일호스 : 저압호스가 고압호스를 밖에서 감싸고 있어 안전하고 편리 ▶ 일체형 Coupling system : 장비에 유압호스가 붙어 있지 않고 하나로 통합 ▶ 인체공학적 손잡이 : 360도 회전하면서도 어느 위치에서나 작업 균형감 유지 ▶ LED 조명 손잡이 : 어두운 밤에도 구조작업 가능 ▶ EN13204 표준 인증제품 <p>■ 제원</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 작동압력 : 720 bar ▶ 전개폭 : 822 mm ▶ 최대 전개력 : 53.2 ton (이론상 전개력 66.3 ton) ▶ 최소 전개력 : 6.3 ton (EN13204 Standard) ▶ 무 계 : 19.6 kg ▶ 크 기 : 900 x 322 x 223 mm ▶ 온도 범위 : -20 + 55 °C ▶ 유효 오일량 : 384 cc ▶ EN13204 규정준수 : BS62/822-19.6 		
비 고	■ 납품 시 한글 사용설명서, EN or NFPA 인증서, 제작사 및 대리점 증명서 제출		