

품 명 (모델명)	유압램 (RA 5311 CL)	제조사 (제조국)	Holmatro (네덜란드)
참고그림			
구성품	▣ 유압 램 (RA 5311 CL) 1대		
규 격	▣ 특징 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 스피드 벨브 장착 ▶ 코어(CORE) 단일호스 : 저압호스가 고압호스를 밖에서 감싸고 있어 안전하고 편리 ▶ 일체형 Coupling system : 장비에 유압호스가 붙어 있지 않고 하나로 통합 ▶ 인체공학적 손잡이 : 360도 회전하면서도 어느 위치에서나 작업 균형감 유지 ▶ LED 조명 손잡이 : 어두운 밤에도 구조작업 가능 ▶ EN13204 표준 인증제품 ▣ 제원 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 작동압력 : 720 bar ▶ 전개력 : 10.2 ton ▶ 총 스트로크 : 150 mm ▶ 완전 축소/최대 전개 : 320/ 470 mm ▶ 온도 범위 : -20 + 55 ℃ ▶ 유효 오일 용량 : 144 cc ▶ 크 기 : 256 x 100 x 320 mm ▶ 무 게 : 6.4 kg ▶ EN 13204 인증 표준 : R100/150-6.4 		
비 고	▣ 납품 시 한글 사용설명서 , EN or NFPA 인증서 , 제작사 및 대리점 증명서 제출		