

품 명 (모델명)	유압 경사 절단기 (CU 5060 i)	제조사 (제조국)	Holmatro (네덜란드)
참고그림	 		
구성품	<input checked="" type="checkbox"/> 유압절단기 CU 5060 i		
규격	<p>■ 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 부리형 날 : 허리를 구부릴 필요 없이 높은 곳과 낮은 곳 편하게 절단, 공간 확보 ▶ 최신 차량절단기술(NCT) : 날이 U자 형태로 벌어져 물체를 날 안쪽 깊숙이 절단 ▶ I-Bolt 기술 : 납작한 볼트로 날을 고정하여 양날을 꽉 조이면서 절단 ▶ 코아(CORE) 단일호스 : 저압호스가 고압호스를 밖에서 감싸고 있어 안전하고 편리 ▶ 일체형 Coupling system : 장비에 유압호스가 붙어 있지 않고 하나로 통합 ▶ 인체공학적 손잡이 : 360도 회전하면서도 어느 위치에서나 작업 균형감 유지 ▶ LED 조명 손잡이 : 어두운 밤에도 구조작업 가능 ▶ EN13204 표준 인증제품 <p>■ 제원</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 작동압력 : 720 bar ▶ 전단시 날 전개 : 205 mm ▶ 절단력 : 180 ton ▶ 무게 : 19.8 kg ▶ 크기 : 820 x 342 x 285 ▶ 온도 범위 : -20 + 55 °C ▶ 절단 직경 : 47 mm ▶ 유효 오일 용량 : 311 cc ▶ EN13204 규정준수 : CC205K-19.8 		
	<p>■ 납품 시 한글 사용설명서 , EN or NFPA 인증서 , 제작사 및 대리점 증명서 제출</p>		

