

<b>품 명</b> (모델명)	유압 경사 절단기 (CU 5030 i CL)	제조사 (제조국)	Holmatro (네덜란드)
<b>참고그림</b>			
<b>구성품</b>	■ 유압절단기 CU 5030 i CL		
<b>규 격</b>	<p>■ 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 부리형 날 : 허리를 구부릴 필요 없이 높은 곳과 낮은 곳 편하게 절단, 공간 확보</li> <li>▶ 최신 차량절단기술(NCT): 날이 U자 형태로 벌어져 물체를 날 안쪽 깊숙이 절단</li> <li>▶ I-Bolt 기술 : 납작한 볼트로 날을 고정하여 양날을 꼭 조이면서 절단</li> <li>▶ 코아(CORE) 단일호스 : 저압호스가 고압호스를 밖에서 감싸고 있어 안전하고 편리</li> <li>▶ 일체형 Coupling system : 장비에 유압호스가 붙어 있지 않고 하나로 통합</li> <li>▶ 인체공학적 손잡이 : 360도 회전하면서도 어느 위치에서나 작업 균형감 유지</li> <li>▶ LED 조명 손잡이 : 어두운 밤에도 구조작업 가능</li> <li>▶ EN13204 표준 인증제품</li> </ul> <p>■ 제원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 작동압력 : 720 bar</li> <li>▶ 전단시 날 전개 : 170 mm</li> <li>▶ 절단력 : 56 ton</li> <li>▶ 무게 : 9.5 kg</li> <li>▶ 크기 : 685 x 275 x 253 mm</li> <li>▶ 온도 범위 : -20 + 55 °C</li> <li>▶ 절단 직경 : 31 mm</li> <li>▶ 유효 오일 용량 : 155 cc</li> <li>▶ EN13204 규정준수 : BC150F-9.5</li> </ul>		
<b>비 고</b>	■ 납품 시 한글 사용설명서 , EN or NFPA 인증서 , 제작사 및 대리점 증명서 제출		

