

<p>품 명 (모델명)</p>	<p>판테온 배터리식 구조장비 세트 (PCU 50, PSP 40, PTR 50)</p>	<p>제조사 (제조국)</p>	<p>홀마트로 (네덜란드)</p>
<p>참고그림</p>			
<p>구성품</p>	<p>▣ 배터리 판테온 콤비절단기 1대(PCU 50), 판테온 전개기 1대(PSP 40), 판테온 유압램 1대(PTR 50), 배터리 6개, 충전기 3개, 보관가방 3개, 램 연장관 1개, 크로스 램 지지대 1세트</p>		
<p>규 격</p>	<p>▣ 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 특허 받은 기계전자공학 기술로 빠른 장비속도와 정밀한 2가지 속도조절기능 탑재 ▶ On-Tool Charging System : 배터리 장착한 상태에서 전원 하나에 6개 까지 배터리 충전 ▶ 수중 구조작업 가능 (보호등급 IP57) ▶ 특수제작 배터리 : 배터리 용량을 늘려 작업시간 증가 ▶ 스마트 시동/정지 기능 : 버튼을 눌러 시작, 최대 압력 도달 시 장동 멈춤 기능 ▶ LED 램프에 배터리, 충전기 상태 실시간 표시, 장비진단시스템이 내장되어 Smart 서비스 ▶ 인체공학적 디자인 : 장비를 360도 회전하면서도 어느 위치에서나 작업 가능 ▶ I-Bolt 장착 : 납작한 볼트로 날을 고정, 좁은 공간에도 양날을 꼭 조이면서 절단 ▶ 30도 기울어진 경사날 : 절단시 몸이 끼는 현상을 막고 어깨 위나 아래 절단이 수월 ▶ 최신 신차기술 탑재 : U자형 날로 면적이 큰 물체도 절단 가능하며 절단 날 안쪽에서 절단 ▶ 그립감 향상 : 전개팁 양쪽 가운데 이빨이 더 튀어나오고 반대 방향이라 미끌어지지 않음 ▶ 스마트 연장관 : 유압램에 연결하면 자동으로 결합하는 시스템이라 편리하게 길이 연장 가능 ▶ 더블 핸들 손잡이 : 양쪽에 손잡이가 있어 어느쪽에서는 작업하기 편리함 <p>▣ 제원 (PCU 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 작동압력 : 720 bar ▶ 절단폭 : 182 mm ▶ 절단력 : 141.6 ton (이론상 절단력) ▶ 무 게 : 21.5 kg (배터리포함) ▶ 크 기 : 892 x 270 x 274 mm ▶ 온도 범위 : -20 + 55 °C 		

- ▶ 절단 직경 : 41 mm
- ▶ EN13204 규정준수 : BC165K-21.5
- ▶ 소음 : 75 db (1m 거리에서)

■ 제원(PSP 40)

- ▶ 작동압력 : 720 bar
- ▶ 전개폭 : 725 mm
- ▶ 절개력 : 28.6 ton
- ▶ 무 게 : 19.4 kg (배터리포함)
- ▶ 크 기 : 956 x 270 x 276 mm
- ▶ 온도 범위 : -20 + 55 °C
- ▶ EN13204 규정준수 : AS43/725-19.4
- ▶ 소음 : 76 db (1m 거리에서)

■ 제원(PTR 50)

- ▶ 작동압력 : 540 bar
- ▶ 1단 전개길이 : 405 mm
- ▶ 2단 전개길이 : 382 mm
- ▶ 최소/최대 전개길이 : 578/1,365 mm
- ▶ 1단 전개력 : 13.9 ton
- ▶ 2단 전개력 : 6.6 ton
- ▶ 무 게 : 19.9 kg (배터리포함)
- ▶ 크 기 : 578 x 256 x 443 mm
- ▶ 온도 범위 : -20 + 55 °C
- ▶ EN13204 규정준수 : TR136/405-65/382-19.9
- ▶ 소음 : 73 db (1m 거리에서)

비 고

- 제작사 또는 국내외 공식대리점의 사후관리증명서 제출 및 1년 이내 생산된 제출
- 관련 법규 상 요구하거나 안전, 성능 등을 위해 필요한 국내외 인증서 · 형식 등록증 등 제출
- 한글사용설명서 및 납품 후 2년간 품질보증