

<p>품 명 (모델명)</p>	<p>판테온 배터리식 유압램 (PTR 50)</p>	<p>제조사 (제조국)</p>	<p>홀마트로 (네덜란드)</p>
<p>참고그림</p>			
<p>구성품</p>	<p>■ 배터리식 유압램(PTR 50) 1대, 배터리 2개, 충전기 1개</p>		
<p>규격</p>	<p>■ 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 특허 받은 기계전자공학 기술로 빠른 장비속도와 정밀한 2가지 속도조절기능 탑재</li> <li>▶ On-Tool Charging System : 배터리 장착한 상태에서 전원 하나에 6개 까지 배터리 충전</li> <li>▶ 수중 구조작업 가능 (보호등급 IP57)</li> <li>▶ 특수제작 배터리 : 배터리 용량을 늘려 작업시간 증가</li> <li>▶ 스마트 시동/정지 기능 : 버튼을 눌러 시작, 최대 압력 도달 시 장동 멈춤 기능</li> <li>▶ LED 램프에 배터리, 충전기 상태 실시간 표시, 장비진단시스템이 내장되어 Smart 서비스</li> <li>▶ 인체공학적 디자인 : 장비를 360도 회전하면서도 어느 위치에서나 작업 가능</li> <li>▶ 스마트 연장관 : 유압램에 연결하면 자동으로 결합하는 시스템이라 편리하게 길이 연장 가능</li> <li>▶ 더블 핸들 손잡이 : 양쪽에 손잡이가 있어 어느쪽에서는 작업하기 편리함</li> </ul> <p>■ 제원(PTR 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 작동압력 : 540 bar</li> <li>▶ 1단 전개길이 : 405 mm</li> <li>▶ 2단 전개길이 : 382 mm</li> <li>▶ 최소/최대 전개길이 : 578/1,365 mm</li> <li>▶ 1단 전개력 : 13.9 ton</li> <li>▶ 2단 전개력 : 6.6 ton</li> <li>▶ 무 게 : 19.9 kg (배터리포함)</li> <li>▶ 크 기 : 578 x 256 x 443 mm</li> <li>▶ 온도 범위 : -20 + 55 ℃</li> <li>▶ EN13204 규정준수 : TR136/405-65/382-19.9</li> <li>▶ 소음 : 73 db (1m 거리에서)</li> </ul>		
<p>비고</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제작사 또는 국내외 공식대리점의 사후관리증명서 제출 및 1년 이내 생산된 제품</li> <li>· 관련 법규 상 요구하거나 안전, 성능 등을 위해 필요한 국내외 인증서·형식 등록증 등 제출</li> <li>· 한글사용설명서 및 납품 후 2년간 품질보증</li> </ul>		