


품 명 (모델명)	유압 경사 절단기 (CU 5040 i)	제조사 (제조국)	Holmatro (네덜란드)
참고그림			
구성품	■ 유압절단기 CU 5040 i		
규 격	■ 특징 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 부리형 날 : 허리를 구부릴 필요 없이 높은 곳과 낮은 곳 편하게 절단, 공간 확보 ▶ 최신 차량절단기술(NCT): 날이 U자 형태로 벌어져 물체를 날 안쪽 깊숙이 절단 ▶ I-Bolt 기술 : 납작한 볼트로 날을 고정하여 양날을 꼭 조이면서 절단 ▶ 코아(CORE) 단일호스 : 저압호스가 고압호스를 밖에서 감싸고 있어 안전하고 편리 ▶ 일체형 Coupling system : 장비에 유압호스가 붙어 있지 않고 하나로 통합 ▶ 인체공학적 손잡이 : 360도 회전하면서도 어느 위치에서나 작업 균형감 유지 ▶ LED 조명 손잡이 : 어두운 밤에도 구조작업 가능 ▶ EN13204 표준 인증제품 ■ 제원 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 작동압력 : 720 bar ▶ 전단시 날 전개 : 170 mm ▶ 절단력 : 77.9 ton ▶ 무게 : 13.2 kg ▶ 크기 : 706 x 300 x 262 mm ▶ 온도 범위 : -20 + 55 ℃ ▶ 절단 직경 : 36 mm ▶ 유효 오일 용량 : 189 cc ▶ EN13204 규정준수 : BC1651-13.2 		
비 고	■ 납품 시 한글 사용설명서 , EN or NFPA 인증서 , 제작사 및 대리점 증명서 제출		

